

MAUNAWAI

Az én vizem!



MAUNAWAI® PÍ®-KANCSÓ

Összeszerelési és használati útmutató



Color

A dokumentum a "Color" márkajelzésű kancsók útmutatója is egyben.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető	3
Előkészületek	4
Szerelési útmutató	5
Ápolás	6
Távollét	6
Szűrőcsere	7
Komponensek kapacitása	8
Garancia	8
Felelősség	8
Hibaelhárítás	9
Kapcsolat	11
Szűrőcserék esedékessége (táblázat)	12

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

a "komplett" és a "Color"-típusú kancsók esetén egyaránt érvényes.

KANCSÓ komplett:



KANCSÓ *Color*:



MAUNAWAI KANCSÓ

Éltető víz az egészséges életért!

A MAUNAWAI vízszűrő-rendszer a csapvízből az érintetlen hegyi forrásokéhoz hasonló minőségű vizet állít elő. Hawaiiin a hegyi forrást Maunawai-nak hívják – innen ered vízszűrő rendszerünk neve is.

A technológia alapelvét 60 évvel ezelőtt japán kutatások nyomán fejlesztették ki, melyek célja a csapvíz lehető legjobb minőségű ivóvízzé alakítása volt. A példaképet a nagy gyógyforrások és maga az élet szolgáltatta. Az 5 elv alkalmazásával: szűrés, információk, optimalizálás, harmonizálás és biológiai rendelkezésre állás, a rendszer nem csupán a nem kívánt szennyeződésektől szabadítja meg a csapvizet, hanem egyben újra strukturálja annak szerkezetét, melynek nyomán visszakapja eredeti klaszterformáját.

Úgy mint a természetben, áram és nyomás felhasználása nélkül folyik a csapvíz a MAUNAWAI szűrőrétegein át. A folyamat eredményeként kiváló, lágy, forrásvíz minőségű ivóvíz áll rendelkezésére.

Sok örömet kívánunk a MAUNAWAI KANCSÓ használatához!

A CSOMAG TARTALMA



Tető



Mikroszivacs




PÍ®-szűrőpatron



Betöltő tartály



Alsó tartály



1. Tisztítsa meg az ÖSSZES MŰANYAG ALKOTÓRÉSZT lágy (bio-) mosogatószerszel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse át az elemeket!



2. Helyezze a SZŰRŐEGYSÉGEKET a kancsóba, majd töltsse tele csapvízzel, és áztassa azokat egy egész éjszakán át.



3. A FELSŐTARTÁLY behelyezésével megakadályozhatja, hogy a szűrők a víz felszínére jöjjenek.



4....végül rázza meg a PÍ®-szűrőt többször erősen!

ELŐKÉSZÜLETEK

Mielőtt elkezdené a termék összeszerelését, kérjük, ügyeljen a következő lépések betartására: Távolítsa el a kancsó és mindkét szűrő csomagolását!



Szűrők: mikroszivacs és PÍ®-szűrőpatron

1. Tisztítsa meg a rendszer valamennyi alkotóelemét – a szűrők kivételével – bio mosogatószerszel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse le az elemeket!

Ügyeljen a következőkre:

Soha ne használjon szappant vagy tisztítószereket a MAUNAWAI KANCSÓ, a PÍ®-szűrőpatron vagy a mikroszivacs tisztításához! A legjobb, ha biocitromot használ a tisztításhoz. Csak kézmeleg vizet használjon, ne tegye a víztisztító elemeit mosogatógépbe! A karcolódások elkerülése végett csak puha tisztítókendőt használjon!

2. Áztassa be a mikroszivacsot legalább egy órán keresztül, de legjobb, ha egy éjszakán át ázni hagyja. Az áztatás következtében egészen puhának kell lennie. Soha ne használja a mikroszivacsot száraz állapotában!

3.-4. Helyezze a PÍ®-SZŰRŐPATRONT legalább egy órára, de célszerűbb egész éjszakára csapvízzel teli edénybe! Ezt követően rázza meg többször alaposan a szűrőt!

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az előkészületeket követően szerelje össze a MAUNAWAI KANCSÓT a következő egyszerű lépésekkel:

1. Nyomja a PÍ®-SZŰRŐT erősen a betöltőtartályban található nyílásba!

2. Helyezze a puha, korábban már beáztatott (ld. előkészületek) MIKROSZIVACST a PÍ®-SZŰRŐPATRON tetejére!

Ügyeljen a következőre:

A mikroszivacsot soha ne használja száraz (be nem áztatott) állapotban!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a PÍ®-szűrőnek szorosan illeszkednie kell a tartályba. Ezt úgy érheti el, ha a behelyezésnél erősen a tartályba nyomja.

Lehetőség szerint csak tiszta kézzel fogja meg a kancsó tartozékait (főleg a mikroszivacsot)! Háztartási gumikesztyű használatával biztosíthatja a megfelelő higiéniát.

3. Helyezze a BETÖLTŐTARTÁLYT a FŐTARTÁLYBA, majd tegye a FEDELET a kancsóra.

Szűrjön át 4-5 liter vizet a kancsóval, míg a víz teljesen tiszta nem lesz. Ne igya meg az első 5 litert: felhasználhatja azt pl. növényei öntözésére!

Most már használatra kész a MAUNAWAI KANCSÓJA!



1. Nyomja a PÍ®-SZŰRŐPATRONT erősen a BETÖLTŐTARTÁLYBA!



2. Helyezze a MIKROSZIVACST a PÍ®-szűrőpatron tetejére!



3. Helyezze egymásba a TARTÁLYKAT, majd tegye a fedelet a kancsó tetejére!

Fontos:

Alapvetően emberi fogyasztásra alkalmas ivóvizet vagy csapvizet használjon!

ÁPOLÁS

- Óvja a MAUNAWAI KANCSÓT a közvetlen nap-sugárzástól! Minél sötétebb helyen tárolja, annál előnyösebb az a víztisztító rendszer számára.

- Szűrjön legalább 2 litert naponta!

- Tisztítsa meg a műanyag tartozékokat rendszeres időközönként! Így megelőzheti a maradványok lerakódását.

- Az üres tartály tisztításához (a mikroszivacs és a szűrő nélkül) célszerű bio-citromot használni.

- Ne használjon súrolószert vagy karcoló szivacsot a műanyag tartozékok tisztításához, mivel károsíthatják a műanyag felületeket. Szárításhoz használjon puha törlőkendőt.

- Ha elszíneződne a mikroszivacs, helyezze 2-3 órára ecetes vízbe, majd más szivacshoz hasonlóan csapvízben öblítse tisztára!

- A PÍ®-szűrőpatron nem igényel külön ápolást, csak az esedékes cseréjéről kell gondoskodni. A víztisztító működése akkor optimális, ha naponta legalább két liter vizet szűr.

- **Rövid távollét:** ha 2-10 napig nem használja a rendszert, helyezze előtte hűtőszekrénybe a kancsót! Ha utána szokatlan ízű lenne a szűrt víz, ürítse ki a kancsót, majd töltsse meg újra, míg a megszokott kellemes ízt nem tapasztalja!

- **2 hétnél tovább tartó távollét** esetén azt ajánljuk, hogy a PÍ®-szűrőpatront és a mikroszivacsot cserélje ki!

Tipp:
Viogye magával uticsomagjában is a MAUNAWAI Kancsót. Így mindig rendelkezésére áll a jó, tiszta, éltető víz!

SZŰRŐCSERE

A komponensek élettartama függ a felhasználás körülményeitől és a víz minőségétől.

Minél terheltebb a víz, annál rövidebb ideig használhatók a szűrők. Erősen szennyezett víz és intenzív használat esetén kérjük, minden hónapban cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront, a mikroszivacsot pedig szükség szerint!

MAUNAWAI KANCSÓ PÍ®-szűrőpatron:
2-3 hónap

MAUNAWAI KANCSÓ mikroszivacs:
6-7 hónap

Ajánlatos a fenti komponensek esedékes cseréjének időpontjára ügyelni.

A használati útmutató hátoldalán vagy szórólapunkon található "Szűrőcserek esedékessége"-táblázatunk segítséget nyújthat a csere esedékes időpontjának egyszerű nyomon követésében. Csak jegyezze fel a használat kezdetének időpontját, valamint a víz minőségének megfelelő következő csere esedékességét.

Átlagos élettartam:

PÍ®-szűrőpatron:

2-3 hónap

Mikroszivacs:

6-7 hónap

Fontos:

A PÍ®-szűrőt

könnyedén kiveheti a következőképpen: miután eltávolította a tartályból a mikroszivacsot, a felső víztartályból egyszerűen húzza ki a PÍ®-szűrőt.



A TARTÁLYOK ŰRTARTAMA

MAUNAWAI KANCSÓ betöltő tartály:

kb. 1,1 liter

MAUNAWAI KANCSÓ főtartály:

kb. 1,4 liter

A SZŰRÉS IDŐTARTAMA

Az átfolyás időtartama kb. 4-7 perc/liter (a csapvíz minőségétől függően). Ha ennél tovább tart, a PÍ®-szűrőben vagy a mikroszivacsban levegő maradt – ez akadályozza az átfolyást.

GARANCIA

A szűrők kivételével a rendszer valamennyi részéhez 2 éves garanciát biztosítunk.

A PÍ®-szűrőpatron és a mikroszivacs korlátozott garanciájának időtartama 30 nap.

Garanciaigényt csak érvényes vásárlási bizonylattal áll módunkban elfogadni.

FELELŐSSÉG

A Green d'Or GmbH nem tartozik felelősséggel különösen azokban az esetekben, amelyek nem képezik a MAUNAWAI víztisztító rendszer részét.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó károk esetén a garanciaigény nem érvényesíthető.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma leírása:

A betöltőtartályból a víz a szűrők mellett a főtartályba folyik.

Lehetséges okok:

1. A mikroszivacs túl száraz, így nem érte el teljes méretét és rugalmasságát.
2. A PÍ®-szűrőpatron nincs rendesen a helyén, így a víz szűretlenül a főtartályba áramlik.
3. A PÍ®-szűrőpatron teteje alatti szilikontömítés nem illeszkedik rendesen.

Megoldási javaslatok:

1. Csak akkor helyezze be a mikroszivacsot, ha már teljesen puhára ázott, majd egyenletesen nyomja olyan mélyen a PÍ®-szűrő tetejére, amennyire lehet!
2. Nyomja a PÍ®-szűrőpatront határozottan a garatba, hogy a szilikontömítés a szűrő és a tartály között rögzítve legyen!
3. Vegye ki a szilikontömítést, majd helyezze be újra!

Probléma leírása:

A víz nagyon lassan (literenként 20 percnél tovább) vagy egyáltalán nem folyik át a rendszeren.

Lehetséges okok:

1. A mikroszivacs túl száraz, és akadályozza a víz áthaladását.
2. Levegő van a mikroszivacs alatt és a PÍ®-szűrőpatronban.
3. A patron felső részében található mész/vízkeő szűrő a használat révén besűrűsödhet, összet-

Méretetek:

KANCSÓ *Color*:

Magasság: 27 cm

Szélesség: 25 cm

Mélység: 8 cm (alul)
10 cm (felül)



KANCSÓ komplett:

Magasság: 29 cm

Szélesség: 19 cm

Mélység: 13 cm (alul)



padhat és elzáródhat – megakadályozva ezzel a víz továbbjutását.

Megoldási javaslatok:

1. Áztassa be a mikroszivacsot annyi ideig, amíg teljesen átázik és puha lesz.
2. Nyomja többször a mikroszivacsot egy tiszta kanállal a patron tetejére, így távozni tud az alatta található levegő.
3. Vegye ki a PÍ®-patront, rázza meg és ütögesse meg a patronfedél körül, hogy a szűrőanyag újra elkeveredjen, majd helyezze be ismét a szűrőt. A víz így már maximális sebességgel fog átfolyani.

Probléma leírása:

A víznek szokatlan szaga vagy íze van.

Lehetséges okok:

1. A Pí-szűrőpatron még nincs rendesen átöblítve.
2. Rossz minőségű víz került a rendszerbe (pl. kéntartalmú vagy magas mangántartalmú víz).
3. Elhasználódott a Pí®-szűrőpatron.
4. Baktériumok vagy algák kerültek a víztisztító rendszerbe.

Megoldási javaslatok:

1. Szűrjön le további két adag csapvizet!
2. Kóstolja meg a vizet mielőtt megszűrné. Öblítse ki újra a mikroszivacsot!
3. Cserélje ki a Pí®-szűrőpatront!
4. Vizsgálja meg, hogy a mikroszivacsnak nincs-e szokatlan szaga vagy nem színeződött-e el! Helyezze a mikroszivacsot 3-4 órára ecetes vízbe, majd öblítse át alaposan! Ha ez sem segítene, használjon új mikroszivacsot!

Probléma leírása

Zöld lerakódás jelent meg a mikroszivacson, a felső tartályban vagy az alsó tartályrészen.

Lehetséges okok:

A szűrni kívánt víz nitráttartalmú és a kancsó gyakran fényforrás közelében van. A nitrát növényi növekedést okoz. A fény elősegíti az algásodást, ezáltal a nitrát lebomlását idézi elő. Ez az első lerakódás rendszerint veszélytelen, egészségkárosító hatása nincs. Ennek ellenére a kannát alaposan tisztítsa ki!

Megoldási javaslatok:

1. Ne tegye a szűrőt fényforrás közelébe, kiváltképp ne az ablakba!
 2. Tisztítsa ki a kancsót!
- Cserélje ki a Pí®-szűrőpatront és a mikroszivacsot, majd célszerű sötét helyre tenni a szűrőt (pl. hűtőszekrénybe).

További kérdése lenne?

Keressen minket e-mailben:

info@maunawai.hu

vagy hívjon minket a-as számon!

KAPCSOLAT

GeoMag Water KFT.

1095 Budapest,

Soroksári út 164.

E-Mail:

info@maunawai.hu

Web: www.maunawai.hu

Tel: +36 20 447 1677

Fax: +36 28737 175

Forgalmazói partnerünkhöz is bizalommal fordulhat, akitől a MAUNAWAI víztisztító rendszert beszerezte!

MAUNAWAI

Az én vízem!



MAUNAWAI KANCSÓ SZŰRÖCSERÉK ESEDÉKESSÉGE

PÍ®-SZŰRÖPATRON
használat időtartama:
kb. 2-3 hónap

használat
kezdete:

Következő
csere:

MIKROSZIVACS
Használat időtartama:
kb. 6-7 hónap

használat
kezdete:

Következő
csere:
